

36071 - ARZIGNANO (Vercenza) - Via Vespucci, 7
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155
email: info@dedalab.com
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241
Iscriz. R.E.A. n.204688
Cap.Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le
SIVA INDUSTRIA PELLI SRL
Via Trieste, 84
GALLIATE
28066 NO

Test Report N°V04406

Sheet n° 1 di 2


Sample Description

Ricevimento/Ordination date	01/08/2018
Descrizione del campione/Sample description	NUBUCK LISCIO
Data campionamento/Sampling date	01/08/2018
Campionato da/Sampling by	Customer
Data inizio analisi/Beginning analysis date	03/08/2018
Data fine analisi/Ending analysis date	06/08/2018

Parameter description	Um	Value	Method
Cigarette test Cigarette Test	judgment	NI/0 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	BS 5852: 2006
Match test (Butane Flame) Match test (Butane Flame)	judgment	NI/1 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	BS 5852: 2006

Date 06/08/2018

Laboratory director
Dr. Renzo Padovan EurChem



British Standard n°:		BS 5852 Part I			
Sorgente di ignizione usata (Ignition Source used)		N° 0 : CIGARETTE TEST Sezione 4: imbottitura PU NON ignifuga dens. 22 kg/m3 (Section 4: padding PU NO flameproof dens. 22 Kg/m3)			
N°	Posizione (Position)	Sorgente ignizione (Ignition source) (min)	Tempo di estinzione (Extinction time) Fiamma e/o fumi (Flame and/or smoke) (< 60min)	Dimensione del danno dalla sorgente (Damage dimension from the source) Imbottitura (padding) (< 100mm)	RISULTATI (Results) (Ignizione/Non Ignizione) (Ignition/No Ignition)
1	Seduta / schienale (Sitting / back)	7,25	Né ignizione gassosa né combustione progressiva (No gas ignition and no progressive smouldering)		NI/0
2	Seduta / schienale (Sitting / back)	6,51	Né ignizione gassosa né combustione progressiva (No gas ignition and no progressive smouldering)		NI/0

British Standard n°:		BS 5852				
Sorgente di ignizione usata (Ignition Source used)		IGNITION SOURCE N° 1 : MATCH TEST Sezione 4 : imbottitura PU NON ignifuga dens. 22 kg/m3 (Section 4 : padding PU NO flameproof dens. 22 Kg/m3)				
N°	Posizione (Position)	Sorgente ignizione (Ignition source) (sec)	Tempo di estinzione della fiamma (flame extinction time) (<120 sec)	Tempo di incandescenza, fumi o gocciolamento (Amount of heat, smoke or glowing) (< 15min)	Dimensione del danno dalla sorgente (Damage dimension from the source) Imbottitura (Padding) (< 100mm)	RISULTATI (Results) (Ignizione/Non Ignizione) (Ignition/No Ignition)
	U.M.	(sec)		(sec)	(mm)	
1	Seduta / schienale (Sitting / back)	20	0	0	0	NI/1
2	Seduta / schienale (Sitting / back)	20	0	0	0	NI/1